

PRF-LCD

Manipulator PRF-LCD służy do codziennej obsługi central serii **PERFECTA** i **PERFECTA-T**. Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa Grade 2 określone normą EN 50131. Duże klawisze, wyświetlacz LCD oraz diody LED sygnalizujące stan systemu sprawiają, że obsługa systemu jest wygodna i przejrzysta dla wszystkich użytkowników. Klawiatura, oprócz klawiszy numerycznych, posiada także przyciski umożliwiające szybkie włączenie wybranego trybu dozoru (dziennego, nocnego, pełnego) i wywoływanie trzech alarmów: napad, pożar, pomoc. Atrakcyjny wygląd manipulatora PRF-LCD sprawia, że może się on wpisać w wystrój chronionych przez system wnętrz.

- współpraca z centralami z serii **PERFECTA** i **PERFECTA-T**
- duży, czytelny wyświetlacz LCD
- diody LED informujące o stanie stref i systemu
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą



Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12
Wymiary obudowy	139 x 124 x 22
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	30
Maksymalny pobór prądu	50
Masa	246
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II