

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego

Panel przedni wykonany ze stali szlachetnej.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu .

Podświetlany klawisz wybierania

Montaż podtynkowy

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS

vidos.pl



## DANE TECHNICZNE

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
  - Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
  - Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
  - Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
  - Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10°
  - Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
  - Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
  - Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
  - Montaż podtynkowy \*
  - Zasilanie – z monitora
  - Klasa szczelności – IP65
  - Wymiary: 150x203x55
  - Wymiary puszeki: 130x183x50
- \*brak możliwości montażu natynkowego