

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym.  
Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej  
Możliwość montażu natynkowego przy wykorzystaniu obudowy D600B2

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR.  
Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp  
Panel S601D-2 jest wyposażony w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami ( np. furтка+brama automatyczna)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS



## DANE TECHNICZNE

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10°
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Funkcja dzwonka (*zamiast II strefy*)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (*przełącznik NO/NC 1A/24V*)
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp
- Dwustrefowy zamek szyfrowy (*programowanie za pomocą klawiatury w panelu*)
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Klasa szczelności – IP65
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszk: 96x190x50

